

# EPSON®

EXCEED YOUR VISION



## Epson Stylus Pro 11880

### Первый в мире широкоформатный принтер с возможностью по-настоящему высококачественной печати

Флагман линейки широкоформатных принтеров Epson обеспечивает непревзойденное качество цветной и черно-белой печати в форматах до 64" (162,6 см). С помощью последнего достижения компании Epson в области струйной печати, печатающей головки Epson Micro Piezo TFP™, вы сможете добиться гораздо более высокого качества печати, чем раньше.

Принтер Stylus Pro 11880 — воплощение новейших революционных технологий струйной печати компании Epson. Новая печатающая головка Epson Micro Piezo TFP и чернила Epson UltraChrome™ K3 Vivid Magenta с улучшенной цветопередачей позволяют создавать высококачественные и долговечные изображения.

Печать широкоформатной продукции с улучшенной передачей оттенков, практически полным отсутствием метамеризма и максимально ровной поверхностью отпечатка. Благодаря высокой скорости печати, надежности и широкому выбору носителей принтер обладает очень высокой производительностью.

**Новый стандарт широкоформатной печати:** принтер идеален для пробной печати, а также печати фотографий и произведений изобразительного искусства в форматах до 64" (162,6 см).

**Будущее струйной печати, печатающая головка Epson Micro Piezo TFP:** это заметное улучшение качества печати и управления процессом.

**Стабильно высокое качество и долговечность:** изображений достигаются благодаря чернилам Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta с улучшенной цветопередачей.

**Великолепная цветная и черно-белая печать:** высочайшее качество печати в обоих режимах.

**Усовершенствованная технология обработки изображений:** улучшенная передача полутонов повышает качество изображения.

**Автоматическая система подачи чернил:** восемь цветов и три оттенка черного, автоматическое переключение между режимами черного «фото» и «матовый».

**Гибкость в выборе носителей:** широкий выбор и простота использования различных видов бумаги, в том числе матовой, глянцевой и бумаги для художественной печати.

**Улучшенная производительность:** скорость, надежность и простота использования делают возможной печать без участия пользователя.

#### Основные преимущества

- Первый широкоформатный принтер с по-настоящему высоким качеством печати.
- Новая печатающая головка Epson Micro Piezo TFP.
- Чернила Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta с улучшенной цветопередачей
- Впечатляющая производительность: высокая скорость печати, надежность и простота использования.

## Epson Stylus Pro 11880

Формат  
Технология печати

64" (162,6 см)  
Технология импульсной струйной печати Epson Micro Piezo™  
Технология печати каплями переменного размера и печать сверхмалыми каплями Epson Ultra Micro Dot™ (объем капли — 3,5 пл.)

Тип чернил

Конфигурация печатающей головки: 360 дюз x 9 цветов  
Девятицветные картриджи с пигментными чернилами (голубыми, насыщенными пурпурными, желтыми, светло-голубыми, насыщенными светло-пурпурными, серыми, светло-серыми, черными фото, черными матовыми) с микроконтроллером CSIC (9 разъемов)  
Цвета «черный фото» и «черный матовый» выбираются в зависимости от типа бумаги  
Автоматический детектор чернильных капель  
Автоматическое выравнивание печатающей головки

Разрешение

2 880 x 1 440 dpi с технологией двунаправленной печати каплями переменного размера Epson

Скорость печати

До 35,4 м²/ч (B0+, простая бумага, черновой режим)

Качество печати фотографий

720 x 720 dpi, формат A0, 11 мин

Драйвер

Microsoft® Windows 2000, XP, XP (64-разрядная версия), Vista, MAC OS®X 10.x.x

Интерфейсы

Стандарт: USB 2.0 (совместим с 1.1), сетевой интерфейс 10/100/1 000 Мб

ОЗУ

256 Мб, 16 Мб (DSP)

Размеры рулонной бумаги

Внутренний диаметр: 50,8—76,2 мм. Макс. внешний диаметр: Ф 150 мм

Загрузка бумаги

Рулонный носитель

Один рулон (1 рулон < 150 мм/внешний диаметр)

Ширина носителя: 254—1 626 мм

Минимальная длина носителя: 279 мм

Плотность носителя: 0,08—0,50 мм

Отдельный лист

Податчик с ручной загрузкой для носителей плотностью до 1,5 мм

Ширина носителя, формат A3/tabloid — 1 625,6 мм (297—1 626 мм)

Плотность носителя: 0,08—1,50 мм

Стандартное с одним принимающим сердечником

Автоматическое приемное устройство

Поля печати

Рулонный носитель

Доступно три режима; режим 1: верхнее, нижнее, боковые — 3 мм;

режим 2: верхнее и нижнее — 15 мм, боковые — 3 мм;

режим 3: верхнее, нижнее, боковые — 15 мм.

Листовой материал

Доступно два режима; режим 1: верхнее, нижнее, боковые — 3 мм;

режим 2: верхнее и боковые — 3 мм, нижнее — 14 мм.

Печать «в край»/без полей

Поддерживается печать

без полей

254; 299,7; 330,2; 406,4; 515,6; 594,4; 609,6; 728,9; 840,7; 914,4; 1 117,6; 1 198,8;

1 270; 1 371,6 мм, 515; 594; 609,6; 728; 914,4; 1 117,6; 1 200; 1 270; 1 371,6 (мм)

Картриджи с устройством Емкость стартового

комплекта

110 мл x 9 цветов

Картриджи

Стандартная емкость расходных

материалов

700 мл

Черный фото

C13T591100

Голубой

C13T591200

Насыщенный пурпурный

C13T591300

Желтый

C13T591400

Светло-голубой

C13T591500

Насыщенный светло-пурпурный

C13T591600

Серый

C13T591700

Черный матовый

C13T591800

Светло-серый

C13T591900

Светостойкость

До 75 лет при цветной печати

Более 100 лет при черно-белой печати

Общая информация

Габаритные размеры (Ш x Г x В)

2 348 x 700 x 1 196 мм

Вес

141 кг (без картриджей и носителей)

Уровень шума

Ок. 50 дБ(А)

Потребляемая мощность

В режиме печати: до 25 Вт

В режиме ожидания: до 5,5 Вт

В выключенном состоянии: до 0,4 Вт

Источник питания

220—240 В

Гарантия

Один год

Программное обеспечение

LFP Remote panel

ColorBase

Сетевая утилита, настройка

Дополнительно

Двойная ось податчика рулона 50,8 или 76,2 мм

C12C811231

Емкость для отработанных чернил (3 шт.)

C12C890191



Epson Europe B.V.

Московское представительство:  
129110 Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А  
Факс: (095) 777-0357  
www.epson.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Тел: (095) 737 3788;  
(800) 200-3788 (звонок по России бесплатный – список городов  
на www.epson.ru)  
<http://support.epson.ru>

EPSON® является зарегистрированным товарным знаком корпорации SEIKO EPSON®. Любые другие наименования товаров и названия других компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. За исключением ошибок и неточностей, все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

EPSON®